



Main

Link Setup

Network

Advanced

Services

System

PowerStation5 22V

SSID poste de base:	<input type="text" value="SOUSO"/>	Canal:	<input type="text" value="120"/>
Fréquence:	<input type="text" value="5600 MHz"/>	Noise Floor:	<input type="text" value="-95 dBm"/>
Antenne:	<input type="text" value="Vertical"/>	Délai d'accusé de réception:	<input type="text" value="80"/>
Sécurité:	<input type="text" value="WEP"/>	Date:	<input type="text" value="2009-10-14 12:22:10"/>
Temps de fonctionnement:	<input type="text" value="16:19:14"/>	Nom d'hôte:	<input type="text" value="ubnt-05"/>
Câble LAN:	<input type="text" value="Activé"/>	Adresse IP LAN:	<input type="text" value="172.16.0.3"/>
MAC LAN:	<input type="text" value="00:15:6D:ED:40:FF"/>	Adresse IP WLAN:	<input type="text" value="172.16.0.3"/>
MAC WLAN:	<input type="text" value="00:15:6D:EC:40:FF"/>	Outils:	<input type="text" value="----"/>
Infos supplémentaires:	<input type="text" value="----"/>		

#### STATISTIQUES LAN

	Octets	Paquets	Erreurs
Reçu:	<input type="text" value="446605703"/>	<input type="text" value="4113654"/>	<input type="text" value="0"/>
Transmis:	<input type="text" value="815799953"/>	<input type="text" value="2394480"/>	<input type="text" value="0"/>

#### STATISTIQUES WLAN

	Octets	Paquets	Erreurs
Reçu:	<input type="text" value="813870596"/>	<input type="text" value="2363984"/>	<input type="text" value="0"/>
Transmis:	<input type="text" value="448637504"/>	<input type="text" value="4145948"/>	<input type="text" value="0"/>

#### ERREURS WLAN

NWID non valide Rx:	<input type="text" value="1720"/>	Nouvelles tentatives Tx excessives:	<input type="text" value="0"/>
Rx Invalid Crypt:	<input type="text" value="0"/>	Balises ratées:	<input type="text" value="0"/>
Fragmentation non valide Rx:	<input type="text" value="0"/>	Autres erreurs:	<input type="text" value="0"/>