



PowerStation5 22V

Main

Link Setup

Network

Advanced

Services

System

SSID poste de base:	<input type="text" value="SOUSO"/>	Canal:	<input type="text" value="120"/>
Fréquence:	<input type="text" value="5600 MHz"/>	Noise Floor:	<input type="text" value="-96 dBm"/>
Antenne:	<input type="text" value="Vertical"/>	Délai d'accusé de réception:	<input type="text" value="92"/>
Sécurité:	<input type="text" value="WEP"/>	Date:	<input type="text" value="2010-07-02 22:59:57"/>
Temps de fonctionnement:	<input type="text" value="2 jour(s) 01:17:01"/>	Nom d'hôte:	<input type="text" value="ubnt-17"/>
Câble LAN:	<input type="text" value="Activé"/>	Adresse IP LAN:	<input type="text" value="172.16.0.4"/>
MAC LAN:	<input type="text" value="00:15:6D:ED:42:0B"/>	Adresse IP WLAN:	<input type="text" value="172.16.0.4"/>
MAC WLAN:	<input type="text" value="00:15:6D:EC:42:0B"/>	Outils:	<input type="text" value="----"/>
Infos supplémentaires:	<input type="text" value="----"/>		

#### STATISTIQUES LAN

	Octets	Paquets	Erreurs
Reçu:	<input type="text" value="2253895052"/>	<input type="text" value="6609553"/>	<input type="text" value="0"/>
Transmis:	<input type="text" value="1255070617"/>	<input type="text" value="11664569"/>	<input type="text" value="0"/>

#### STATISTIQUES WLAN

	Octets	Paquets	Erreurs
Reçu:	<input type="text" value="1250028593"/>	<input type="text" value="11588730"/>	<input type="text" value="0"/>
Transmis:	<input type="text" value="2256094132"/>	<input type="text" value="6638123"/>	<input type="text" value="0"/>

#### ERREURS WLAN

NWID non valide Rx:	<input type="text" value="1155"/>	Nouvelles tentatives Tx excessives:	<input type="text" value="0"/>
Rx Invalid Crypt:	<input type="text" value="0"/>	Balises ratées:	<input type="text" value="0"/>
Fragmentation non valide Rx:	<input type="text" value="0"/>	Autres erreurs:	<input type="text" value="0"/>